



Područja primjene / Temperatura

PVC spojnice i cijevi

Temperatura primjene. -10 °C do +60 °C

Topljivo u vodi

Korisne informacije

Očistite unutrašnjost čahure i pažljivo umetnите brtveni prsten. Nanesite mazivo na vanjski kraj jedne cijevi i oko brtvenog prstena druge cijevi. Spojite cijevi. Prije upotrebe temeljito isperite cijev.

Atesti

Ispitano u skladu sa DVGW VP 641

Pakiranje

Tuba 250 g

Ostala pakiranja za zahtjev

Skladištenje

Idealna temp. skladištenja +5 do +25 °C
Skladišti na suhom mjestu

VISCOLUB PT

Sve ide glatko.

Kremasto bijelo mazivo s izvrsnim podmazivajućim djelovanjem za upotrebu kod plastičnih cijevi i spojnica.

Ekološka prihvatljivost

Biorazgradivo mazivo vrlo je kompatibilno sa PE i PVC plastikom

Bez trenja

Olakšava spajanje PVC cijevi i smanjuje otpor trenja na minimum. Tijekom ugradnje material je zaštićen.

Ne isparava

Ostaje fleksibilan i zadržava svoja podmazujuća svojstva čak i pri visokim temperaturama, dugo vremena.

